

DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr. DP-13

- Cod unic de identificare al produsului-tip:
VAR CALCIC HIDRATAT CL 90-S (SuperCalco S)
- Utilizari preconizate:
Prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de inginerie civila.
- Fabricant:
SC Carmeuse Holding SRL
Punct de lucru: Chiscadaga, Com. Şoimuş, Str. Principală, Nr.1, 337457 Jud. Hunedoara, Tel./Fax: 0254 237059
- Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei:
Sistem 2+
- Standard armonizat:
SR EN 459-1:2011
Organism notificat: AEROQ SA – numar de identificare 1840
- Performanţa declarată:

Caracteristicile esentiale	Performanţa declarată	Specificaţia tehnică armonizată
CaO + MgO, %	min. 90	SR EN 459-1:2011
Var liber - Ca(OH) ₂ av, %	min. 80	
MgO, %	max. 5	
CO ₂ , %	max. 4	
SO ₃ , %	max. 2	
Fineţe: - rest pe 0.2 mm, % - rest pe 0.09 mm, %	max. 2 max. 7	
Apa liberă, %	max 2	
Stabilitate, mm	max. 20	
Penetrare, mm	10-50	
Continut de aer, %	max. 12	

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.
 Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Director Calitate, Gabriel Virlan
 in Punctul de lucru Chiscadaga
 la data de 03.01.2019



CE
1840
SC Carmeuse Holding SRL
Punct de lucru: Chiscadaga, Com. Şoimuş, Str. Principală, Nr.1, 337457 Jud. Hunedoara
07
1840-CPR-97/555/EC/0118-07
DP-13
SR EN 459-1:2011
Var calcic hidratat CL 90-S (SuperCalco S)
Prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de inginerie civila. Performanta declarata pe niveluri sau clase este definita in indicativul din denumirea standard a varului pentru constructii